



EN 1504-3

08

0921

## PRESTANDEDEKLARATION

### Sikadur<sup>®</sup>- 41 CF R

02 04 02 03 001 0 000044 1001

<b>1. Produkttypens</b> unika identifikationskod:	<b>Sikadur<sup>®</sup>-41 CF R</b>
<b>2. Typ-</b> parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med Artikel 11(4):	<b>Batchnummer se förpackning</b>
<b>3. Byggproduktens avsedda användning</b> eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen såsom förutsett av tillverkaren:	Strukturella och icke-strukturella reparationer. Strukturell förstärkning (4.4) Överrensstämmar med Annex ZA, Tabell ZA.1a
<b>4. Tillverkarens namn, registrerade</b> företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i Artikel 11(5):	<b>Sikadur<sup>®</sup>-41 CF R</b> Sika Services AG Tueffenwies 16 CH-8048 Zuerich Switzerland Sika Fabrik 1001
<b>5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress</b> för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i Artikel 12(2):	Se punkt 4
<b>6. AVCP</b> Systemet eller systemen för bedömning av fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:	<b>System 2+</b>
<b>7. För det fall att prestandadeklarationen</b> avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: har utfört enligt system och har utfärdat	<b>0921</b> <b>Anmält test organ 0921 utförde inledande inspektion av tillverkningsfabrik, produktionskontroll samt uppföljande övervakning, bedömning och utvärdering av produktionskontroll. Test organet utfärdade ett certifikat på överrensstämmelse med produktionskontrollen (FPC) 1001.</b>

Declaration of Performance



Sika Sverige AB  
Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE-163 08 Spånga  
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00  
Fax +46 8 621 89 89  
www.sika.se

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: har utfärdat på grundval av har utfört enligt system och har utfärdat

Inte relevant (se punkt 7)

## 9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Test Standard	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhållfasthet	$\geq 45 \text{ N/mm}^2$	EN 12190	EN 1504-3:2005
Limbindningsstyrka	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	EN 1542	
Elasticitetsmodul:	$\geq 15'000 \text{ N/mm}^2$	EN 13412	
Termisk kompatibilitet:	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	EN 13687-1	
Värmeutvidgningskoefficient:	$3,0 \cdot 10^{-5}$	EN 1770	
Arbetbarhet:	40 min. vid 20°C	EN 13294	
Kapillär absorption	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	EN 13057	
Brandklassificering:	Euroklass E	EN 13501-1	
Farliga ämnen:	Inga	Överrensstämmer med 5.4	

Declaration of Performance



Sika Sverige AB  
Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE-163 08 Spånga  
Sverige


Tel. +46 8 621 89 00  
Fax +46 8 621 89 89  
www.sika.se

### 10. Prestandan

För den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

  
Kenneth Baggström

  
Lennart Landström

---

### Ekologi, Hälsa och säkerhetsinformation

Se gällande säkerhetsdatablad. På [www.sika.se](http://www.sika.se) finns de senaste versionerna.

### REACH

**European Community Regulation on chemicals and their safe use (REACH: EC 1907/2006)**

Se gällande säkerhetsdatablad. På [www.sika.se](http://www.sika.se) finns de senaste versionerna.

---

### Lagstiftning

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.sika.se](http://www.sika.se).

