

Sika Rapid C-300

PRESTANDEDEKLARATION No. 86125470

1	PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:	86125470
2	AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:	EN 934-2:2019 T7 EN 934-2:2019 T7 Hållfasthetsaccelererande tillsatsmedel
3	TILLVERKARE:	Sika Sverige AB Domnarvsgatan 15 163 53 Spånga Sweden
4	TILLVERKARENS REPRESENTANT:	Andreas Haldin. Produktchef Betong
5	SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:	System 2+
6a	HARMONISERAD STANDARD:	EN 934-2:2019 T7
	Anmält/anmälda organ:	2296

Declaration of Performance

Sika Rapid C-300
86125470
2025.08 , ver. 1
2967

Betong

7 ANGIVEN PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP	Harmoniserad teknisk specifikation
Kloridhalt	≤ 0.1 %	System 2+	EN 934-2:2019 T7
Alkaliinnehåll	≤ 0,5 %	System 2+	
Korrosionsbeteende	Innehåller endast komponenter enligt EN 934-1:2008	System 2+	
Tryckhållfasthet	Uppfyllt	System 2+	
Tillstyvnandetid	Uppfyllt	System 2+	
Farliga ämnen	Uppfyllt	System 2+	


8 LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn : Daniel Jonsson
Funktion: VD
Spånga den 14 September 2026

Namn : Andreas Haldin
Funktion: Produktchef Betong
Spånga den 14 September 2026



Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

Declaration of Performance

Sika Rapid C-300
86125470
2025.08 , ver. 1
2967

Betong



25

Sika Sverige AB

DoP No. 86125470

EN 934-2:2019 T7

Notified Body 2296

EN 934-2:2019 T7 Hållfasthetsaccelererande tillsatsmedel

Kloridhalt	≤ 0.1 %
Alkaliinnehåll	≤ 0,5 %
Korrosionsbeteende	Innehåller endast komponenter enligt EN 934-1:2008
Tryckhållfasthet	Uppfyllt
Tillstyvnandetid	Uppfyllt
Farliga ämnen	Uppfyllt

<http://dop.sika.com>

EKOLOGI, HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.


LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Declaration of Performance

Sika Rapid C-300
86125470
2025.08 , ver. 1
2967

Betong



Declaration of Performance
Sika Rapid C-300
86125470
2025.08 , ver. 1
2967

Betong