

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-169 PT Part B



Revisionsdatum: 04.06.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
07.09.2022

Version 6.0

Tryckdatum 04.06.2024

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : Sikafloor®-169 PT Part B

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

produktanvändning : Epoxy beläggning, Golvsystem

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn för leverantör : Sika Sverige AB  
Domnarvsgatan 15  
163 53 Spånga  
Telefon : 08 621 89 00  
E-postadress för person som : miljo@se.sika.com  
är ansvarig för SDS

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 Begär Giftinformation

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

|                                                                    |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Akut toxicitet, Kategori 4                                         | H302: Skadligt vid förtäring.                                       |
| Frätande på huden, Underkategori 1A                                | H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.                |
| Allvarlig ögonskada, Kategori 1                                    | H318: Orsakar allvarliga ögonskador.                                |
| Hudsensibilisering, Kategori 1                                     | H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.                             |
| Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön, Kategori 4 | H413: Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. |

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-169 PT Part B



Revisionsdatum: 04.06.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
07.09.2022

Version 6.0

Tryckdatum 04.06.2024

Faropiktogram :



Signalord :

Fara

Faroangivelser :

H302 Skadligt vid förtäring.  
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.  
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser :

**Förebyggande:**

P261 Undvik att inandas dimma och ångor.  
P273 Undvik utsläpp till miljön.  
P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.

**Åtgärder:**

P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.  
P304 + P340 + P310 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.  
P305 + P351 + P338 + P310 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.

### Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

Adduct BAIA-P (epoxy amine adduct, polymer)  
Polyoxypropylendiamin  
3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyclohexylamin  
1,3-Cyclohexanedimethanamine  
2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine

### 2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrin-störande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-169 PT Part B



Revisionsdatum: 04.06.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
07.09.2022

Version 6.0

Tryckdatum 04.06.2024

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

##### Beståndsdelar

| Kemiskt namn                                | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>Registreringsnummer        | Klassificering                                                                                                                                                                                                                               | Koncentration<br>(% w/w) |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Adduct BAIA-P (epoxy amine adduct, polymer) | Inte klassificerat<br>Inte klassificerat        | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 4;<br>H413                                                                                                                                                                       | >= 25 - < 40             |
| bensylalkohol                               | 100-51-6<br>202-859-9<br>01-2119492630-38-XXXX  | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H332<br>Eye Irrit. 2; H319<br><br>Uppskattad akut toxicitet<br><br>Akut oral toxicitet:<br>1.620 mg/kg<br>Akut inhalationstoxicitet (damm/dimma):<br>4,178 mg/l                                          | >= 25 - < 40             |
| Polyoxypropylendiamin                       | 9046-10-0<br>618-561-0<br>01-2119557899-12-XXXX | Skin Corr. 1C; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412                                                                                                                                                                        | >= 10 - < 20             |
| 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin   | 2855-13-2<br>220-666-8<br>01-2119514687-32-XXXX | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br><br>särskilda koncentrationsgränser<br>Skin Sens. 1A; H317<br>>= 0,001 %<br><br>Uppskattad akut toxicitet<br><br>Akut oral toxicitet:<br>1.030 mg/kg | >= 5 - < 10              |

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-169 PT Part B



Revisionsdatum: 04.06.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
07.09.2022

Version 6.0

Tryckdatum 04.06.2024

|                                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1,3-Cyclohexanedimethanamine                | 2579-20-6<br>219-941-5<br>01-2119543741-41-XXXX  | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Corr. 1A; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 3; H412<br><br>Uppskattad akut toxicitet<br><br>Akut oral toxicitet:<br>780 mg/kg<br>Akut dermal toxicitet:<br>1.700 mg/kg | >= 5 - < 10  |
| 2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine | 25513-64-8<br>247-063-2<br>01-2119560598-25-XXXX | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1A; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br><br>Uppskattad akut toxicitet<br><br>Akut oral toxicitet:<br>910 mg/kg                                                                    | >= 5 - < 10  |
| etanol                                      | 64-17-5<br>200-578-6<br>01-2119457610-43-XXXX    | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br><br>särskilda koncentrationsgränser<br>Eye Dam. 2; H319<br>>= 50 %                                                                                                                    | >= 2,5 - < 5 |

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Flytta från farligt område.  
Kontakta läkare.  
Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.
- Vid inandning : Flytta ut i friska luften.  
Sök läkare efter betydande exponering.
- Vid hudkontakt : Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.  
Tvätta med tvål och mycket vatten.  
Omedelbar läkarbehandling är nödvändig då obehandlade frätskador på hud är långsamt läkande och svårläkta.



Revisionsdatum: 04.06.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
07.09.2022

Version 6.0

Tryckdatum 04.06.2024

- Vid ögonkontakt : Små mängder stänk i ögonen kan orsaka irreversibla ögonvävnadsskador och blindhet.  
Vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.  
Fortsätt att spola ögonen under transport till sjukhus.  
Ta ur kontaktlinser.  
Håll ögat ordentligt öppet under sköljningen.
- Vid förtäring : Framkalla inte kräkning utan läkares inrådan.  
Skölj munnen med vatten.  
Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.  
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom : Mag-tarmkanalsobehag  
Allergiska reaktioner  
Dermatit  
Se avsnitt 11 för mer information om hälsoeffekter och symptom.
- Risker : Hälsoskador kan vara fördröjda.  
frätande effekter  
sensibiliserande effekter
- Skadligt vid förtäring.  
Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
Orsakar allvarliga ögonskador.  
Starkt frätande.

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Behandling : Behandla symptomatiskt.

---

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

- Lämpliga släckmedel : Vid brand använd vatten/finfördelat vatten/vattenstråle/koldioxid/sand/skum/alkoholbeständigt skum/släckningspulver för bekämpning.

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Farliga förbränningsprodukter : Inga farliga förbränningsprodukter är kända

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

- Särskild skyddsutrustning för : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av



Revisionsdatum: 04.06.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
07.09.2022

Version 6.0

Tryckdatum 04.06.2024

brandbekämpningspersonal : omgivningen som andningsskydd.  
Ytterligare information : Standardförfarande för kemikaliebränder.

---

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.  
Neka tillträde för oskyddade personer.

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.  
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp  
informera berörda myndigheter.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kisel-  
gel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån).  
Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

#### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För personligt skydd se avsnitt 8.

---

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering : Undvik att givna hygieniska gränsvärden överstigs (se under  
avsnitt 8).  
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.  
För personligt skydd se avsnitt 8.  
Personer med sjukdomshistoria innefattande hudsensibilise-  
ringsproblem eller astma, allergier, kroniska eller återkom-  
mande andningsvägssjukdomar skall inte anställas till någon  
process i vilken denna blandning används.  
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsom-  
rådet.  
Följ vanliga hygienåtgärder vid hantering av kemiska produk-  
ter

Råd för skydd mot brand och explosion : Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.

Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.  
Ät inte eller drick inte under hanteringen. Rök inte under han-

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-169 PT Part B



Revisionsdatum: 04.06.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
07.09.2022

Version 6.0

Tryckdatum 04.06.2024

teringen. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Förvaras enligt lokala föreskrifter.

Mer information om lagringsstabilitet : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Se gällande produktdatablad före användning.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gränsvärden för exponering

| Beståndsdelar                                                                                                                   | CAS-nr. | Värdesort (Exponeringssätt) | Kontrollparametrar *                 | Grundval * |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|
| etanol                                                                                                                          | 64-17-5 | NGV                         | 500 ppm<br>1.000 mg/m <sup>3</sup>   | SE AFS     |
| Ytterligare information: Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överstridas |         |                             |                                      |            |
|                                                                                                                                 |         | KGV                         | 1.000 ppm<br>1.900 mg/m <sup>3</sup> | SE AFS     |

\*Ovan nämnda värden överensstämmer med gällande lagar vid tidpunkten för utfärdande av detta säkerhetsdatablad.

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Tekniska åtgärder

Håll luftkoncentrationerna under de hygieniska gränsvärdena.  
Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen.

#### Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ ansiktsskydd : Skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166  
Ögonsköjflaska med rent vatten  
Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Handskydd : Kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-169 PT Part B



Revisionsdatum: 04.06.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
07.09.2022

Version 6.0

Tryckdatum 04.06.2024

Lämplig för korttidsanvändning eller för skydd mot stänk:  
Butylgummi/nitrilgummi (> 0,1 mm)  
Förorenade handskar ska avlägsnas.  
Lämplig för permanent exponering:  
Viton-handskar (0.4 mm),  
genombrottstid > 30 min.

Hud- och kroppsskydd : Skyddskläder (t ex säkerhetsskor enl. EN ISO 20345, långärmade arbetskläder, långbyxor). Gummiförkläden och skyddsstövlar rekommenderas för blandning- och omrörningsarbete.

Andningsskydd : Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.  
Valet av andningsskydd måste göras utifrån kända eller förväntade exponeringsnivåer, farorna med produkten och säkerhetsgränsen för det valda andningsskyddet.  
filter mot organisk ånga (typ A)  
A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm  
Se till att ventilationen är tillräcklig. Detta kan åstadkommas genom lokalt utsug eller allmän ventilation. (EN 689 - Metoder för bestämning inhalationsexponering). Detta gäller särskilt blandnings / omrörningsområdet. Om detta inte är tillräckligt för att hålla koncentrationen under hygieniska gränsvärden måste andningsskydd användas .

### Begränsning av miljöexponeringen

Allmän rekommendation : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.  
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd : vätska  
Färg : färglös  
  
Lukt : Ingen tillgänglig data  
  
Smält-  
punkt/smältpunktsintervall /  
Fryspunkt : Ingen tillgänglig data  
  
Kokpunkt/kokpunktsintervall : Ingen tillgänglig data

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-169 PT Part B



Revisionsdatum: 04.06.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
07.09.2022

Version 6.0

Tryckdatum 04.06.2024

Brandfarlighet (fast form, gas) : Ingen tillgänglig data

### Övre/nedre antändningsgränser eller explosionsgränser

Övre explosionsgräns /  
Övre antändningsgräns : Ingen tillgänglig data

Nedre explosionsgräns /  
Nedre antändningsgräns : Ingen tillgänglig data

Flampunkt : > 101 °C

Självantändningstemperatur : Ingen tillgänglig data

Sönderfallstemperatur : Ingen tillgänglig data

pH-värde : > 11 (20 °C)  
Koncentration: 100 %

### Viskositet

Viskositet, kinematisk : > 20,5 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)

### Löslighet

Löslighet i vatten : Ingen tillgänglig data

Fördelningskoefficient: n-  
oktanol/vatten : Ingen tillgänglig data

Ångtryck : 0,34 hPa

Densitet : ca. 1,01 g/cm<sup>3</sup> (23 °C)

Relativ ångdensitet : Ingen tillgänglig data

Partikelkaraktäristika : Ingen tillgänglig data

### 9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data



Revisionsdatum: 04.06.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
07.09.2022

Version 6.0

Tryckdatum 04.06.2024

---

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil.

#### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

#### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Ingen tillgänglig data

#### 10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Ingen tillgänglig data

#### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

:  
Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

---

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

##### Akut toxicitet

Skadligt vid förtäring.

##### Beståndsdelar:

##### **bensylalkohol:**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): 1.620 mg/kg  
Uppskattad akut toxicitet: 1.620 mg/kg  
Metod: Beräkningsmetod

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): > 4,178 mg/l  
Exponeringstid: 4 h  
Testatmosfär: damm/dimma  
Uppskattad akut toxicitet: 4,178 mg/l  
Testatmosfär: damm/dimma  
Metod: Beräkningsmetod

##### **Polyoxypropylendiamin:**

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-169 PT Part B



Revisionsdatum: 04.06.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
07.09.2022

Version 6.0

Tryckdatum 04.06.2024

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): 2.880 mg/kg

### **3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin:**

Akut oral toxicitet : Uppskattad akut toxicitet: 1.030 mg/kg  
Metod: Uppskattad akut toxicitet enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

LD50 oral (Råtta): 1.030 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): > 5 mg/l  
Exponeringstid: 4 h  
Testatmosfär: damm/dimma

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Kanin): > 2.000 mg/kg  
LD50 (Kanin): > 2.000 - 5.000 mg/kg

### **1,3-Cyclohexanedimethanamine:**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): 780 mg/kg  
Uppskattad akut toxicitet: 780 mg/kg  
Metod: Beräkningsmetod

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Råtta): 1.700 mg/kg  
Uppskattad akut toxicitet: 1.700 mg/kg  
Metod: Beräkningsmetod

### **2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine:**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): 910 mg/kg  
Uppskattad akut toxicitet: 910 mg/kg  
Metod: Beräkningsmetod

### **Frätande/irriterande på huden**

Starkt frätande.

### **Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Orsakar allvarliga ögonskador.

### **Luftvägs-/hudsensibilisering**

#### **Hudsensibilisering**

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

#### **Sensibilisering i andningsvägarna**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.



Revisionsdatum: 04.06.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
07.09.2022

Version 6.0

Tryckdatum 04.06.2024

### Mutagenitet i könsceller

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

### Cancerogenitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

### Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

### Specifik organotoxicitet - enstaka exponering

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

### Specifik organotoxicitet - upprepade exponering

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

### Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

## 11.2 Information om andra faror

### Hormonstörande egenskaper

#### Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

#### Beståndsdelar:

##### **bensylalkohol:**

Fisktoxicitet : LC50 (Fisk): > 100 mg/l  
Exponeringstid: 96 h

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 100 mg/l  
Exponeringstid: 48 h

##### **Polyoxypropylendiamin:**

Toxicitet för alger/vattenväxter : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum) (mikroalg)): 15 mg/l  
Exponeringstid: 72 h

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50: 80 mg/l  
Exponeringstid: 48 h

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-169 PT Part B



Revisionsdatum: 04.06.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
07.09.2022

Version 6.0

Tryckdatum 04.06.2024

radslösa djur (Kronisk toxicitet)

Arter: Daphnia magna (vattenloppa)

### 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin:

Toxicitet för alger/vattenväxter : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): > 10 - 100 mg/l  
Exponeringstid: 72 h

NOEC (Desmodesmus subspicatus (grönalg)): 1,5 mg/l  
Exponeringstid: 72 h

### 2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine:

Toxicitet för alger/vattenväxter : EC50 (Scenedesmus capricornutum (sötvattensgrönalg)): 29,5 mg/l  
Exponeringstid: 72 h

Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet) : LC50: 174 mg/l  
Exponeringstid: 48 h  
Arter: Leuciscus idus (guldid)

## 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen tillgänglig data

## 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

## 12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

## 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

### Produkt:

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre..

## 12.6 Hormonstörande egenskaper

### Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

## 12.7 Andra skadliga effekter

### Produkt:

Tillägg till ekologisk information : Miljöfara kan ej uteslutas i händelse av oprofessionell hante-

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-169 PT Part B



Revisionsdatum: 04.06.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
07.09.2022

Version 6.0

Tryckdatum 04.06.2024

ion ring eller bortskaffande.  
Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Produkt : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt.  
Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester.  
Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.  
Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter.  
Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshantering samt eventuella lokala myndighetskrav.  
Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.
- Europeiska avfallskatalogen : 08 01 11\* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
- Förorenad förpackning : 15 01 10\* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen
- Anmärkning : Produkten är farligt avfall om EWC-koden är märkt med \*.

### AVSNITT 14: Transportinformation

#### 14.1 UN-nummer eller id-nummer

- ADR : UN 1760
- IMDG : UN 1760
- IATA : UN 1760

#### 14.2 Officiell transportbenämning

- ADR : FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S.  
(1,3-Cyclohexanedimethanamine, 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin)
- IMDG : CORROSIVE LIQUID, N.O.S.  
(1,3-Cyclohexanedimethanamine, 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamine)
- IATA : Corrosive liquid, n.o.s.  
(1,3-Cyclohexanedimethanamine, 3-aminometyl-3,5,5-

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-169 PT Part B



Revisionsdatum: 04.06.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
07.09.2022

Version 6.0

Tryckdatum 04.06.2024

trimethylcyclohexylamine)

### 14.3 Faroklass för transport

|             | Klass | Sekundärfaror |
|-------------|-------|---------------|
| <b>ADR</b>  | : 8   |               |
| <b>IMDG</b> | : 8   |               |
| <b>IATA</b> | : 8   |               |

### 14.4 Förpackningsgrupp

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>ADR</b>                       |             |
| Förpackningsgrupp                | : III       |
| Klassificeringskod               | : C9        |
| Farlighetsnummer                 | : 80        |
| Etiketter                        | : 8         |
| Tunnel-restrik-tionskod          | : (E)       |
| <b>IMDG</b>                      |             |
| Förpackningsgrupp                | : III       |
| Etiketter                        | : 8         |
| EmS Kod                          | : F-A, S-B  |
| <b>IATA (Frakt)</b>              |             |
| Packinstruktion (fraktflyg)      | : 856       |
| Packningsinstruktioner (LQ)      | : Y841      |
| Förpackningsgrupp                | : III       |
| Etiketter                        | : Corrosive |
| <b>IATA (Passagerare)</b>        |             |
| Packinstruktion (passagerarflyg) | : 852       |
| Packningsinstruktioner (LQ)      | : Y841      |
| Förpackningsgrupp                | : III       |
| Etiketter                        | : Corrosive |

### 14.5 Miljöfaror

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <b>ADR</b>                |       |
| Miljöfarlig               | : nej |
| <b>IMDG</b>               |       |
| Vattenförorenande ämne    | : nej |
| <b>IATA (Passagerare)</b> |       |
| Miljöfarlig               | : nej |
| <b>IATA (Frakt)</b>       |       |
| Miljöfarlig               | : nej |

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahålls här är endast avsedda för informationsändamål och baseras endast på egenskaperna hos det opackade materialet enligt beskrivningen i detta säkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende på transportsättet, förpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella förordningar.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-169 PT Part B



Revisionsdatum: 04.06.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
07.09.2022

Version 6.0

Tryckdatum 04.06.2024

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Internationella kemiska vapenkonventionens (CWC) : Inte tillämpligt  
scheman över giftiga kemikalier och prekursorer

REACH Information: Alla ämnen i Sikaprodukter är:  
- registrerade av vår uppströmsleverantör, och/eller  
- registrerade av Sika, och/eller  
- undantagna från reglerna, och/eller  
- undantagna från registreringskravet.

REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII) : Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas:  
Nummer på lista 75, 3

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59). : Ingen av beståndsdelarna är upptagna ( $\Rightarrow$  0.1 %).

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV) : Inte tillämpligt

Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet : Inte tillämpligt

Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska föreningar (omarbetning) : Inte tillämpligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier : Inte tillämpligt

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen.  
Inte tillämpligt

Flyktiga organiska föreningar : Lag om stimulansskatten på flyktiga organiska föreningar (VOCV)

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-169 PT Part B



Revisionsdatum: 04.06.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
07.09.2022

Version 6.0

Tryckdatum 04.06.2024

Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC): 34,98% w/w

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)

Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC): 34,98% w/w

### Andra föreskrifter:

Beakta särskilt §37 i AFS 2014:43, Kemiska arbetsmiljörisker

Observera Arbetsmiljöverkets föreskrift för mindreårigas arbetsmiljö.

AFS 2011:19 - Kemiska arbetsmiljörisker (ändrad i AFS 2019:9), §§37a-g.

Lägg märke till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för denna blandning av leverantören.

---

## AVSNITT 16: Annan information

### Fullständig text på H-Angivelser

|      |   |                                                               |
|------|---|---------------------------------------------------------------|
| H225 | : | Mycket brandfarlig vätska och ånga.                           |
| H302 | : | Skadligt vid förtäring.                                       |
| H312 | : | Skadligt vid hudkontakt.                                      |
| H314 | : | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.                |
| H317 | : | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                             |
| H318 | : | Orsakar allvarliga ögonskador.                                |
| H319 | : | Orsakar allvarlig ögonirritation.                             |
| H332 | : | Skadligt vid inandning.                                       |
| H412 | : | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.       |
| H413 | : | Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. |

### Fullständig text på andra förkortningar

|                 |   |                                                        |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : | Akut toxicitet                                         |
| Aquatic Chronic | : | Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön |
| Eye Dam.        | : | Allvarlig ögonskada                                    |
| Eye Irrit.      | : | Ögonirritation                                         |
| Flam. Liq.      | : | Brandfarliga vätskor                                   |
| Skin Corr.      | : | Frätande på huden                                      |
| Skin Sens.      | : | Hudsensibilisering                                     |
| SE AFS          | : | Hygieniska gränsvärden - Gränsvärdeslista              |

# SÄKERHETSATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-169 PT Part B



Revisionsdatum: 04.06.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
07.09.2022

Version 6.0

Tryckdatum 04.06.2024

|              |   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SE AFS / NGV | : | Nivågränsvärde                                                                                                                                                                                                                       |
| SE AFS / KGV | : | Korttidsgränsvärde                                                                                                                                                                                                                   |
| ADR          | : | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                                                                                                                                            |
| CAS          | : | Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                                                                           |
| DNEL         | : | Derived no-effect level                                                                                                                                                                                                              |
| EC50         | : | Half maximal effective concentration                                                                                                                                                                                                 |
| GHS          | : | Globally Harmonized System                                                                                                                                                                                                           |
| IATA         | : | International Air Transport Association                                                                                                                                                                                              |
| IMDG         | : | International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                                                                                                                                      |
| LD50         | : | Median lethal dosis (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)                                                                                               |
| LC50         | : | Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)                                                                                                 |
| MARPOL       | : | International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978                                                                                                                        |
| OEL          | : | Occupational Exposure Limit                                                                                                                                                                                                          |
| PBT          | : | Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                                                                                |
| PNEC         | : | Predicted no effect concentration                                                                                                                                                                                                    |
| REACH        | : | Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency |
| SVHC         | : | Substances of Very High Concern                                                                                                                                                                                                      |
| vPvB         | : | Very persistent and very bioaccumulative                                                                                                                                                                                             |

### Ytterligare information

#### Blandningens klassificering:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Acute Tox. 4      | H302 |
| Skin Corr. 1A     | H314 |
| Eye Dam. 1        | H318 |
| Skin Sens. 1      | H317 |
| Aquatic Chronic 4 | H413 |

#### Klassificeringsförfarande:

|                 |
|-----------------|
| Beräkningsmetod |
| Beräkningsmetod |
| Beräkningsmetod |
| Beräkningsmetod |
| Beräkningsmetod |

Informationen i detta Säkerhetsdatablad överensstämmer med vår kunskapsnivå vid tidpunkten för publikation. Det lämnas inga garantier. Våra senast uppdaterade Allmänna försäljningsvillkor skall tillämpas. Vänligen läs Produktblad före all användning och behandling.

Förändringar jämfört med föregående version !

SE / SV

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens  
förordning (EU) 2020/878

## Sikafloor®-169 PT Part B



Revisionsdatum: 04.06.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
07.09.2022

Version 6.0

Tryckdatum 04.06.2024