

# SikaProof® Adhesive-02

## Prestandadeklaration Nr 51871426

1	<b>Produkttypens unika identifikationskod:</b>	51871426
2	<b>Avsedd användning/avsedda användningar:</b>	För användningar i byggnader och anläggningsprojekt: Fuktkontroll (2.2), Ökad resistivitet (8.2) — Ytskyddsprodukter — beläggning För användningar i byggnader och anläggningsprojekt — Ytskyddsprodukter — beläggning
3	<b>Tillverkare:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Schweiz
5	<b>System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:</b>	System 2+ (För användningar i byggnader och anläggningsprojekt: Fuktkontroll (2.2), Ökad resistivitet (8.2)) System 3 (För användningar i byggnader och anläggningsprojekt)
6a	<b>Harmoniserad standard:</b>	EN 1504-2:2004
	Anmält/anmälda organ:	0099, 0370

**7 Angiven prestanda:**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP	Harmoniserad teknisk specifikation
Linjär krympning	NPD	System 2+	EN 1504-2:2004
Värmeutvidgningskoefficient	NPD	System 2+	
Ritsprov	NPD	System 2+	
Permeabilitet för vattenånga	Klass I: $S_D < 5 \text{ m}$	System 2+	
Kapillär absorption och permabilitet för vatten	$w < 0.1 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0.5}$	System 2+	
Beständighet mot temperaturförändringar	NPD	System 2+	
Spricköverbryggande egenskap	NPD	System 2+	
Vidhäftningsförmåga vid hållfasthetsprovning	$\geq 1.5 (1.0) \text{ N/mm}^2$	System 2+	
Reaktion vid brandpåverkan	Klass A2 <sub>fl</sub> -s1; Klass A2-s1, d0	System 3	
Friktionsmotstånd	NPD	System 2+	
Artificiell väderpåverkan	NPD	System 2+	
Antistatiska egenskaper	NPD	System 2+	
Vidhäftning mot våt betong	NPD	System 2+	
Farliga ämnen	NPD	System 2+	


Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn: Tomek Gutowski

Funktion: Corporate Standardisation and Approvals

Warsaw den 2023-10-27



Namn: Maciej Michalewski

Funktion: Standardisation and Approvals

Warsaw den 2023-10-27



Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 från den 9 mars 2011 som fastställer harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och upphäver rådets direktiv 89/106/EEG Text av betydelse för EES.

**Prestandadeklaration**

SikaProof® Adhesive-02

51871426

2023-10-27 1

1053

2 / 3

BUILDING TRUST



CE

22

Sika Services AG, Zürich, Schweiz

51871426

Permeabilitet för vattenånga	Klass I: $S_D < 5 \text{ m}$
Kapillär absorption och permabilitet för vatten	$w < 0.1 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0.5}$
Vidhäftningsförmåga vid hållfasthetsprovning	$\geq 1.5 (1.0) \text{ N/mm}^2$
Reaktion vid brandpåverkan	Klass A2 <sub>fi</sub> -s1; Klass A2-s1, d0

EN 1504-2:2004

0099, 0370

För användningar i byggnader och anläggningsprojekt: Fuktkontroll (2.2), Ökad resistivitet (8.2) — Ytskyddsprodukter — beläggning  
För användningar i byggnader och anläggningsprojekt — Ytskyddsprodukter — beläggning

<http://dop.sika.com>

### MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna innan användning konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

### LAGSTIFTNING

All information som tillhandahålls i denna prestandadeklaration ("DoP"), inklusive alla beskrivningar och rekommendationer som rör tillämpning och slutanvändningen av alla Sika-produkter ("Produkterna"), ges i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av Produkterna när de förvaras, hanteras och appliceras på rätt sätt under normala förhållanden och i enlighet med Sikas rekommendationer. Observera att materialen, underlagen och de faktiska förhållanden på plats kan variera avsevärt, och därför lämnar Sika ingen garanti för användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, och tar inget ansvar för applicering och användning av produkterna, för några rekommendationer eller för råd som erbjuds. Innan produkten används måste den testas för dess lämplighet för den avsedda användningen och syftet, och den senaste versionen av produktdatabladet måste konsulteras. Sika förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna för sina produkter när som helst utan att meddela innan. För alla beställningar av produkter eller tjänster som tillhandahålls av Sika gäller Sikas nuvarande försäljningsvillkor.

### Prestandadeklaration

SikaProof® Adhesive-02

51871426

2023-10-27 1

1053

3 / 3

BUILDING TRUST

