



BUILDING TRUST



ÅTGÅNGSTABELL

Fogbredd	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Fogdjup	8 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm
	3,7 m	2,2 m	1,2 m	0,8 m	0,6 m
	7,5 m	4,5 m	2,5 m	1,6 m	1,3 m

Sikaflex® AT-Connection UNIVERSALFOGMASSA FÖR BYGGFOGNING

PROFFSENS VAL I DIN BUTIK



Våra senaste försäljningsvillkor gäller.
Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad
före användning av våra produkter.

Sika Sverige AB
Box 8061
163 08 Spånga
Tel: 08-621 89 00
Fax: 08-621 89 89
www.sika.se • info@se.sika.com

©Sika Sverige AB / 2018.03 / AL / IMPA / Joma / 500 ex / 500 ex / Art.nr 515639



BUILDING TRUST



Sikaflex® AT-Connection

1-KOMPONENT UNIVERSALFOGMASSA



ALLROUND INNE OCH UTE

Uppfyller kraven för alla typer av rörelsefogar både inom- och utomhus t ex anslutningar, runt dörrar och fönster, balkonger, fasad- och takbeklädnad.

Rörelseförmåga 25%.

ISO 11600 F 25 HM/20 LM



FÄSTER PÅ DE FLESTA UNDERLAG

Fäster på de flesta porösa och icke porösa underlag. Möjliggör fogning utan primning mot t ex dörr- och fönsterkarmar av metall och PVC i betong- och tegelfasader.



ÖVERMÅLNINGSBAR

Sikaflex® AT-Connection innehåller inte silikon och kan övermålas. Förprover krävs, se gällande produkt-datablad.

ENKELT OCH SÄKERT

Lätt att extrudera och glätta även vid låga temperaturer.

Lång skinnbildningstid - medger längre arbetscykler.



HÖG FÄRGSTABILITET

Hög färgstabilitet och gulnar inte.



LUKTSVAG OCH LÖSNINGS-MEDELSFRI

Lämplig för fogning inomhus.



Finns i följande färger:



Vit
0500-N

Antikvit
0502-G78Y

Beige
1010-Y20R



Betonggrå
3500-N

Mörkgrå
5000-N

Brun
6020-Y60R

Koksgrå
7000-N

Basaltgrå
7010-R50B

Svart
9000-N

Sikaflex® AT-Connection är en universalfogmassa baserad på en hybridpolymer som är en kombination av PU-teknologin och SMP-teknologin.

