

# SÄKERHETSATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikalastic®-625 N



Revisionsdatum: 31.10.2024  
Datum för senaste utfärdandet: -

Version 1.0

Tryckdatum 31.10.2024

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : Sikalastic®-625 N

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

produktanvändning : Polyuretan beläggning, Produkten är inte avsedd för konsumentanvändning

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn för leverantör : Sika Sverige AB  
Domnarvsgatan 15  
163 53 Spånga  
Telefon : 08 621 89 00  
E-postadress för person som : miljo@se.sika.com  
är ansvarig för SDS

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 Begär Giftinformation

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Brandfarliga vätskor, Kategori 3 H226: Brandfarlig vätska och ånga.

Hudsensibilisering, Kategori 1 H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön, Kategori 3 H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram :



Signalord : Varning

Faroangivelser : H226 Brandfarlig vätska och ånga.  
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikalastic®-625 N



Revisionsdatum: 31.10.2024

Version 1.0

Tryckdatum 31.10.2024

Datum för senaste utfärdandet: -

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser : **Förebyggande:**

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.  
Rökning förbjuden.  
P261 Undvik att inandas dimma och ångor.  
P273 Undvik utsläpp till miljön.  
P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.

### Åtgärder:

P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.  
P370 + P378 Vid brand: Släck med torr sand, pulver eller alkoholresistent skum.

### Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

Hardener MI (Isophoronedimol(morpholinoaldimine))  
Hardener MTJ (Polyoxypropylenetri(morpholinoaldimine))  
Isophorondiisocyanat homopolymer  
Pentametyl piperidylsebacat  
3-isocyanatometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylisocyanat  
4-morpholinecarbaldehyd

### Tilläggsmärkning

EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprinjning. Inandas inte sprj eller dimma.

"Från och med den 24 augusti 2023 krävs lämplig utbildning före industriellt eller yrkesmässigt bruk."

### 2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrin-störande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrin-störande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikalastic®-625 N



Revisionsdatum: 31.10.2024  
Datum för senaste utfärdandet: -

Version 1.0

Tryckdatum 31.10.2024

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

##### Beståndsdelar

| Kemiskt namn                                                                                                                | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>Registreringsnummer                      | Klassificering                                                                                                                                                                                 | Koncentration<br>(% w/w) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2-metoxi-1-metyletylacetat<br>Innehåller:<br>2-metoxipropylacetat <= 1 %                                                    | 108-65-6<br>203-603-9<br>01-2119475791-29-XXXX                | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336                                                                                                                                                          | >= 10 - < 20             |
| Hardener MI (Isophoronedimorpholinoaldimine)<br>Innehåller:<br>2,2-Dimethyl-3-(4-morpholinyl)propanal <= 7 %                | 1217271-02-7<br>700-584-3<br>01-2119941782-33-XXXX            | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 3; H412                                                                                                     | >= 2,5 - < 5             |
| Hardener MTJ (Polyoxypropylenetri(morpholinoaldimine))                                                                      | 1379822-00-0<br>Inte klassificerat<br>01-2120039480-63-XXXX   | Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Chronic 2; H411                                                                                                                                                 | >= 2,5 - < 5             |
| Isophorondiisocyanat homopolymer<br>Innehåller:<br>3-isocyanatometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylisocyanat <= 0,49 %            | 53880-05-0<br>931-312-3<br>500-125-5<br>01-2119488734-24-XXXX | Skin Sens. 1B; H317<br>STOT SE 3; H335<br>(Andningsorgan)                                                                                                                                      | >= 0,5 - < 1             |
| Pentametyl piperidylsebacat<br>Innehåller:<br>Pentametyl piperidylsebacat<br>metyl 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl sebacat | 1065336-91-5<br>915-687-0<br>01-2119491304-40-XXXX            | Skin Sens. 1A; H317<br>Repr. 2; H361f<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br><br>M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 1<br>M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön): 1 | >= 0,25 - < 0,5          |

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikalastic®-625 N



Revisionsdatum: 31.10.2024

Version 1.0

Tryckdatum 31.10.2024

Datum för senaste utfärdandet: -

|                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3-isocyanatometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylisocyanat        | 4098-71-9<br>223-861-6<br>01-2119490408-31-XXXX  | Acute Tox. 1; H330<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1; H317<br>STOT SE 3; H335<br>(Andningsorgan)<br>Aquatic Chronic 2; H411<br><br>särskilda koncentrat-<br>ionsgränser<br>Resp. Sens. 1; H334<br>>= 0,5 %<br><br>särskilda koncentrat-<br>ionsgränser<br>Skin Sens. 1; H317<br>>= 0,5 %<br><br>Uppskattad akut toxi-<br>citet<br><br>Akut inhalationstoxici-<br>tet (damm/dimma):<br>0,031 mg/l | >= 0,25 - < 0,5 |
| 4-morpholinecarbaldehyde                                   | 4394-85-8<br>224-518-3<br>01-2119987993-12-XXXX  | Skin Sens. 1; H317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | >= 0,1 - < 0,5  |
| Ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen : |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Titanium dioxide                                           | 13463-67-7<br>236-675-5<br>01-2119489379-17-XXXX |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >= 5 - < 10     |

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän rekommendation : Flytta från farligt område.  
Kontakta läkare.  
Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

Vid inandning : Flytta ut i friska luften.  
Sök läkare efter betydande exponering.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikalastic®-625 N



Revisionsdatum: 31.10.2024

Version 1.0

Tryckdatum 31.10.2024

Datum för senaste utfärdandet: -

- |                 |   |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vid hudkontakt  | : | Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.<br>Tvätta med tvål och mycket vatten.<br>Kontakta läkare om besvär kvarstår.                                                               |
| Vid ögonkontakt | : | Ta ur kontaktlinser.<br>Håll ögat ordentligt öppet under sköljningen.<br>Om ögonirritation består, kontakta en specialist.                                                              |
| Vid förtäring   | : | Framkalla inte kräkning utan läkares inrådan.<br>Skölj munnen med vatten.<br>Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.<br>Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. |

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- |         |   |                                                                                          |
|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptom | : | Allergiska reaktioner<br>Se avsnitt 11 för mer information om hälsoeffekter och symptom. |
| Risker  | : | sensibiliserande effekter<br><br>Kan orsaka allergisk hudreaktion.                       |

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- |            |   |                         |
|------------|---|-------------------------|
| Behandling | : | Behandla symptomatiskt. |
|------------|---|-------------------------|

---

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

- |                           |   |                                                                  |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel       | : | Alkoholbeständigt skum<br>Koldioxid (CO <sub>2</sub> )<br>Pulver |
| Olämpligt släckningsmedel | : | Vatten<br>Vattenstråle med hög volym                             |

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- |                                      |   |                                                                            |
|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Särskilda risker vid brandbekämpning | : | Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden. |
| Farliga förbränningsprodukter        | : | Inga farliga förbränningsprodukter är kända                                |

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

- |                                                        |   |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal | : | Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd. |
| Ytterligare information                                | : | Använd vattensprej för att kyla öppnade behållare.                                        |



---

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.  
Avlägsna alla antändningskällor.  
Neka tillträde för oskyddade personer.  
Var aktsam för ångor som kan ansamlas och bilda explosiva koncentrationer. Ångor kan ansamlas i lågt belägna områden.

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.  
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Valla in och samla upp spill med icke brännbart absorbent-material (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler (se avsnitt 13).

#### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För personligt skydd se avsnitt 8.

---

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering : Undvik att givna hygieniska gränsvärden överstigs (se under avsnitt 8).  
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.  
För personligt skydd se avsnitt 8.  
Personer med sjukdomshistoria innefattande hudsensibiliseringsproblem eller astma, allergier, kroniska eller återkommande andningsvägssjukdomar skall inte anställas till någon process i vilken denna blandning används.  
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.  
Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.  
Öppna fat försiktigt då innehållet kan vara under tryck.  
Vidtag nödvändiga åtgärder för att undvika statisk elektrisk urladdning (vilket kan orsaka antändning av organiska ångor).  
Följ vanliga hygienåtgärder vid hantering av kemiska produkter

Råd för skydd mot brand och : Använd explosionssäker utrustning. Får inte utsättas för

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikalastic®-625 N



Revisionsdatum: 31.10.2024

Version 1.0

Tryckdatum 31.10.2024

Datum för senaste utfärdandet: -

explosion värme/ gnistor/ öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.  
laktta försiktighetsåtgärder mot elektrostatiska urladdningar.

Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.  
Ät inte eller drick inte under hanteringen. Rök inte under hanteringen. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Förvaras enligt lokala föreskrifter.

Mer information om lagringsstabilitet : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Se gällande produktdatablad före användning.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gränsvärden för exponering

| Beståndsdelar                                       | CAS-nr.                                                                                                                                                                                                    | Värdesort (Exponeringssätt) | Kontrollparametrar *                 | Grundval *  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 2-metoxi-1-metyletylacetat                          | 108-65-6                                                                                                                                                                                                   | STEL                        | 100 ppm<br>550 mg/m <sup>3</sup>     | 2000/39/EC  |
|                                                     | Ytterligare information: Fastställer möjligheten av betydande upptag genom huden, Indikativa                                                                                                               |                             |                                      |             |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                            | TWA                         | 50 ppm<br>275 mg/m <sup>3</sup>      | 2000/39/EC  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                            | NGV                         | 50 ppm<br>275 mg/m <sup>3</sup>      | AFS 2023:14 |
|                                                     | Ytterligare information: Ämnet tas lätt upp genom huden                                                                                                                                                    |                             |                                      |             |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                            | KGV                         | 100 ppm<br>550 mg/m <sup>3</sup>     | AFS 2023:14 |
| Titanium dioxide                                    | 13463-67-7                                                                                                                                                                                                 | NGV (Totalt damm)           | 5 mg/m <sup>3</sup>                  | AFS 2023:14 |
| 3-isocyanatometyl-3,5,5-trimetylcyclohexylisocyanat | 4098-71-9                                                                                                                                                                                                  | NGV                         | 0,002 ppm<br>0,018 mg/m <sup>3</sup> | AFS 2023:14 |
|                                                     | Ytterligare information: Sensibiliserande ämnen som kan ge allergi eller annan överkänslighet i huden., Sensibiliserande ämnen som kan ge allergi eller annan överkänslighet i övre och nedre luftvägarna. |                             |                                      |             |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                            | KGV                         | 0,005 ppm<br>0,046 mg/m <sup>3</sup> | AFS 2023:14 |

\*Ovan nämnda värden överensstämmer med gällande lagar vid tidpunkten för utfärdande av detta



säkerhetsdatablad.

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Tekniska åtgärder

Håll luftkoncentrationerna under de hygieniska gränsvärdena.  
Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen.

#### Personlig skyddsutrustning

- Ögonskydd/ ansiktsskydd : Skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166  
Ögonsköjflaska med rent vatten
- Handskydd : Kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt.  
Lämplig för korttidsanvändning eller för skydd mot stänk:  
Butylgummi/nitrilgummi (> 0,1 mm)  
Förorenade handskar ska avlägsnas.  
Lämplig för permanent exponering:  
Viton-handskar (0.4 mm),  
genombrottstid > 30 min.
- Hud- och kroppsskydd : Skyddskläder (t ex säkerhetsskor enl. EN ISO 20345, långärmade arbetskläder, långbyxor). Gummiförkläden och skyddsstövlar rekommenderas för blandning- och omrörningsarbete.
- Andningsskydd : Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.  
Valet av andningsskydd måste göras utifrån kända eller förväntade exponeringsnivåer, farorna med produkten och säkerhetsgränsen för det valda andningsskyddet.  
filter mot organisk ånga (typ A)  
A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm  
Se till att ventilationen är tillräcklig. Detta kan åstadkommas genom lokalt utsug eller allmän ventilation. (EN 689 - Metoder för bestämning inhalationsexponering). Detta gäller särskilt blandnings / omrörningsområdet. Om detta inte är tillräckligt för att hålla koncentrationen under hygieniska gränsvärden måste andningsskydd användas .

#### Begränsning av miljöexponeringen

- Allmän rekommendation : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.  
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.



# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikalastic®-625 N



Revisionsdatum: 31.10.2024  
Datum för senaste utfärdandet: -

Version 1.0

Tryckdatum 31.10.2024

---

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd                             | : vätska                 |
| Utseende                                          | : viskös vätska          |
| Färg                                              | : varierande             |
| Lukt                                              | : kolväteliknande        |
| Smältpunkt/ smältpunktsinter-<br>vall / Fryspunkt | : Ingen tillgänglig data |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall                       | : Ingen tillgänglig data |
| Brandfarlighet (fast form, gas)                   | : Ingen tillgänglig data |

#### Övre/nedre antändningsgränser eller explosionsgränser

|                                                   |                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Övre explosionsgräns /<br>Övre antändningsgräns   | : 10,8 %(V)                                                          |
| Nedre explosionsgräns /<br>Nedre antändningsgräns | : 1,5 %(V)                                                           |
| Flampunkt                                         | : ca. 51 °C<br>Metod: slutet kopp                                    |
| Självantändningstemperatur                        | : 305 °C                                                             |
| Sönderfallstemperatur                             | : Ingen tillgänglig data                                             |
| pH-värde                                          | : Inte tillämpligt<br>ämnet / blandningen är icke-lösliga (i vatten) |

#### Viskositet

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Viskositet, dynamisk   | : ca. 1.500 mPa.s (20 °C)                   |
| Viskositet, kinematisk | : $\geq 20,5 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40 °C) |

#### Löslighet

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Löslighet i vatten | : olöslig |
|--------------------|-----------|

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikalastic®-625 N



Revisionsdatum: 31.10.2024  
Datum för senaste utfärdandet: -

Version 1.0

Tryckdatum 31.10.2024

Fördelningskoefficient: n-  
oktanol/vatten : Ingen tillgänglig data

Ångtryck : 3,1 hPa

Densitet : 1,26 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Relativ ångdensitet : Ingen tillgänglig data

Partikelkaraktäristika : Ingen tillgänglig data

### 9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

---

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

Ångor kan bilda explosiv blandning med luft.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvi- : Värme, flammor och gnistor.  
kas

### 10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Ingen tillgänglig data

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

:

Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.



---

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

##### Akut toxicitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

##### Beståndsdelar:

##### **2-metoxi-1-metyletylacetat:**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): > 5.000 mg/kg

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Kanin): > 5.000 mg/kg

##### **Hardener MI (Isophoronedim(morpholinoaldimine)):**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): > 2.001 mg/kg

##### **Hardener MTJ (Polyoxypropylenetri(morpholinoaldimine)):**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): > 2.001 mg/kg

##### **Pentamethyl piperidylsebacate:**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): 3.230 mg/kg

##### **3-isocyanatometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylisocyanat:**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): 4.814 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 0,031 mg/l  
Exponeringstid: 4 h  
Testatmosfär: damm/dimma  
  
Uppskattad akut toxicitet: 0,031 mg/l  
Testatmosfär: damm/dimma  
Metod: Beräkningsmetod

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Råtta): > 7.000 mg/kg

##### **Frätande/irriterande på huden**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

##### Beståndsdelar:

##### **Hardener MI (Isophoronedim(morpholinoaldimine)):**

Metod : Förordning (EG) nr 440/2008, bilaga, B.46  
Resultat : Hudirritation

##### **Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.



### Beståndsdelar:

#### **Hardener MI (Isophoronedim(morpholinoaldimine)):**

Metod : OECD:s riktlinjer för test 405  
Resultat : Ögonirritation

#### **Luftvägs-/hudsensibilisering**

##### **Hudsensibilisering**

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

##### **Sensibilisering i andningsvägarna**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

### Beståndsdelar:

#### **Hardener MI (Isophoronedim(morpholinoaldimine)):**

Metod : Förordning (EG) nr 440/2008, bilaga, B.42 (LLNA)  
Resultat : Kan ge allergi vid hudkontakt.

#### **Mutagenitet i könsceller**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### **Cancerogenitet**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### **Reproduktionstoxicitet**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### **Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### **Specifik organtoxicitet - upprepad exponering**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### **Aspirationstoxicitet**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

## **11.2 Information om andra faror**

### **Hormonstörande egenskaper**

#### Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.



### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1 Toxicitet

##### Beståndsdelar:

##### **Hardener MI (Isophoronedimethacrylate(morpholinoaldimine)):**

Toxicitet för Daphnia och  
andra vattenlevande ryggs-  
radslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 40,2 mg/l  
Exponeringstid: 48 h

NOEC (Daphnia magna (vattenloppa)): 17,1 mg/l  
Exponeringstid: 48 h

Toxicitet för al-  
ger/vattenväxter : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 89 mg/l  
Exponeringstid: 72 h

##### **Hardener MTJ (Polyoxypropylenetri(morpholinoaldimine)):**

Toxicitet för Daphnia och  
andra vattenlevande ryggs-  
radslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 45,1 mg/l  
Exponeringstid: 48 h

NOEC (Daphnia magna (vattenloppa)): 12,5 mg/l  
Exponeringstid: 48 h

Toxicitet för al-  
ger/vattenväxter : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 1,56 mg/l  
Exponeringstid: 72 h

##### **Pentamethyl piperidylsebacate:**

Fisktoxicitet : LC50 (Fisk): 0,97 mg/l  
Exponeringstid: 96 h

M-faktor (Akut toxicitet i vat-  
tenmiljön) : 1

M-faktor (Kronisk toxicitet i  
vattenmiljön) : 1

#### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen tillgänglig data

#### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

#### 12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

#### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

##### Produkt:

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikalastic®-625 N



Revisionsdatum: 31.10.2024  
Datum för senaste utfärdandet: -

Version 1.0

Tryckdatum 31.10.2024

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre..

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

#### Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

### 12.7 Andra skadliga effekter

#### Produkt:

Tillägg till ekologisk information : Miljöfara kan ej uteslutas i händelse av oprofessionell hantering eller bortskaffande.  
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

---

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt.  
Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester.  
Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.  
Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter.  
Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt eventuella lokala myndighetskrav.  
Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

Europeiska avfallskatalogen : 08 01 11\* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

Förorenad förpackning : 15 01 10\* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

Anmärkning : Produkten är farligt avfall om EWC-koden är märkt med \*.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikalastic®-625 N



Revisionsdatum: 31.10.2024  
Datum för senaste utfärdandet: -

Version 1.0

Tryckdatum 31.10.2024

### AVSNITT 14: Transportinformation

#### 14.1 UN-nummer eller id-nummer

ADR : UN 1263  
IMDG : UN 1263  
IATA : UN 1263

#### 14.2 Officiell transportbenämning

ADR : FÄRGRELATERAT MATERIAL  
IMDG : PAINT RELATED MATERIAL  
IATA : Paint related material

#### 14.3 Faroklass(er) för transport

|      | Klass | Sekundärfaror |
|------|-------|---------------|
| ADR  | : 3   |               |
| IMDG | : 3   |               |
| IATA | : 3   |               |

#### 14.4 Förpackningsgrupp

**ADR**  
Förpackningsgrupp : III  
Klassificeringskod : F1  
Farlighetsnummer : 30  
Etiketter : 3  
Tunnel-restriktionskod : (D/E)  
Anmärkning : Undantagen enligt 2.2.3.1.5 (Viskösa ämnen)

**IMDG**  
Förpackningsgrupp : III  
Etiketter : 3  
EmS Kod : F-E, S-E  
Anmärkning : Transport i enlighet med 2.3.2.5 i IMDG

**IATA (Frakt)**  
Packinstruktion (fraktflyg) : 366  
Packningsinstruktioner (LQ) : Y344  
Förpackningsgrupp : III  
Etiketter : Flammable Liquids

**IATA (Passagerare)**  
Packinstruktion (passagerarflyg) : 355  
Packningsinstruktioner (LQ) : Y344  
Förpackningsgrupp : III  
Etiketter : Flammable Liquids

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikalastic®-625 N



Revisionsdatum: 31.10.2024  
Datum för senaste utfärdandet: -

Version 1.0

Tryckdatum 31.10.2024

### 14.5 Miljöfaror

#### ADR

Miljöfarlig : nej

#### IMDG

Vattenförorenande ämne : nej

#### IATA (Passagerare)

Miljöfarlig : nej

#### IATA (Frakt)

Miljöfarlig : nej

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahålls här är endast avsedda för informationsändamål och baseras endast på egenskaperna hos det opackade materialet enligt beskrivningen i detta säkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende på transportsättet, förpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella förordningar.

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Internationella kemiska vapenkonventionens (CWC) : Inte tillämpligt  
scheman över giftiga kemikalier och prekursorer

REACH Information: Alla ämnen i Sikaprodukter är:  
- registrerade av vår uppströmsleverantör, och/eller  
- registrerade av Sika, och/eller  
- undantagna från reglerna, och/eller  
- undantagna från registreringskravet.

REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII) : Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas:  
Nummer på lista 3

Nummer på lista 74: 3-isocyanatometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylisocyanat

Nummer på lista 75:

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59). : Ingen av beståndsdelarna är upptagna ( $\Rightarrow$  0.1 %).

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs : Inte tillämpligt



# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikalastic®-625 N



Revisionsdatum: 31.10.2024

Version 1.0

Tryckdatum 31.10.2024

Datum för senaste utfärdandet: -

tillstånd (Bilaga XIV)

Förordning (EG) om ämnen som bryter ned ozonskiktet : Inte tillämpligt

Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska föreningar (omarbetning) : Inte tillämpligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier : Inte tillämpligt

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår.

P5c

BRANDFARLIGA VÄTSKOR

Flyktiga organiska föreningar : Lag om stimulansskatten på flyktiga organiska föreningar (VOCV)  
Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC): 14,06% w/w

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)  
Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC): 14,06% w/w

### Andra föreskrifter:

Observera Arbetsmiljöverkets föreskrift för gravida och ammande arbetstagare.

Observera Arbetsmiljöverkets föreskrift för mindreårigas arbetsmiljö.

AFS 2011:19 - Kemiska arbetsmiljörisker (ändrad i AFS 2019:9), §§37a-g.

Lägg märke till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

## 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för denna blandning av leverantören.



---

**AVSNITT 16: Annan information****Fullständig text på H-Angivelser**

|       |   |                                                                               |
|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| H226  | : | Brandfarlig vätska och ånga.                                                  |
| H315  | : | Irriterar huden.                                                              |
| H317  | : | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                             |
| H319  | : | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                             |
| H330  | : | Dödligt vid inandning.                                                        |
| H334  | : | Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. |
| H335  | : | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                                          |
| H336  | : | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                  |
| H361f | : | Misstänks kunna skada fertiliteten.                                           |
| H400  | : | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                                  |
| H410  | : | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.             |
| H411  | : | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                    |
| H412  | : | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.                       |

**Fullständig text på andra förkortningar**

|                   |   |                                                                                                                                        |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.        | : | Akut toxicitet                                                                                                                         |
| Aquatic Acute     | : | Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön                                                                                   |
| Aquatic Chronic   | : | Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön                                                                                 |
| Eye Irrit.        | : | Ögonirritation                                                                                                                         |
| Flam. Liq.        | : | Brandfarliga vätskor                                                                                                                   |
| Repr.             | : | Reproduktionstoxicitet                                                                                                                 |
| Resp. Sens.       | : | Sensibilisering i andningsvägarna                                                                                                      |
| Skin Irrit.       | : | Irriterande på huden                                                                                                                   |
| Skin Sens.        | : | Hudsensibilisering                                                                                                                     |
| STOT SE           | : | Specifik organtoxicitet - enstaka exponering                                                                                           |
| 2000/39/EC        | : | Kommissionens direktiv 2000/39/EG om upprättandet av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden                 |
| AFS 2023:14       | : | Sverige. Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön, AFS 2023:14                                                                |
| 2000/39/EC / TWA  | : | Gränsvärden - åtta timmar                                                                                                              |
| 2000/39/EC / STEL | : | Gränsvärden - Kort exponering                                                                                                          |
| AFS 2023:14 / NGV | : | Nivågränsvärde                                                                                                                         |
| AFS 2023:14 / KGV | : | Korttidsgränsvärde                                                                                                                     |
| ADR               | : | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                                              |
| CAS               | : | Chemical Abstracts Service                                                                                                             |
| DNEL              | : | Derived no-effect level                                                                                                                |
| EC50              | : | Half maximal effective concentration                                                                                                   |
| GHS               | : | Globally Harmonized System                                                                                                             |
| IATA              | : | International Air Transport Association                                                                                                |
| IMDG              | : | International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                                        |
| LD50              | : | Median lethal dosis (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals) |
| LC50              | : | Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation)          |

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sikalastic®-625 N



Revisionsdatum: 31.10.2024

Version 1.0

Tryckdatum 31.10.2024

Datum för senaste utfärdandet: -

|        |   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MARPOL | : | period)<br>International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978                                                                                                             |
| OEL    | : | Occupational Exposure Limit                                                                                                                                                                                                          |
| PBT    | : | Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                                                                                |
| PNEC   | : | Predicted no effect concentration                                                                                                                                                                                                    |
| REACH  | : | Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency |
| SVHC   | : | Substances of Very High Concern                                                                                                                                                                                                      |
| vPvB   | : | Very persistent and very bioaccumulative                                                                                                                                                                                             |

### Ytterligare information

#### Blandningens klassificering:

Flam. Liq. 3 H226

Skin Sens. 1 H317

Aquatic Chronic 3 H412

#### Klassificeringsförfarande:

Baserat på produktdata eller bedömning

Beräkningsmetod

Beräkningsmetod

Informationen i detta Säkerhetsdatablad överensstämmer med vår kunskapsnivå vid tidpunkten för publikation. Det lämnas inga garantier. Våra senaste uppdaterade Allmänna försäljningsvillkor skall tillämpas. Vänligen läs Produktblad före all användning och behandling.

Förändringar jämfört med föregående version !

SE / SV