

PRODUKTDATABLAD

Sika® One Strike Filler®

Färdigblandad, snabbhärdande lättviktspackel.

PRODUKTBESKRIVNING

Sika® One Strike Filler® är en färdigblandad lättviktspackel för fyllning av hål och sprickor upp till max 75 mm utan att krympa, sjunka eller spricka inför målning eller tapetsering. Sika® One Strike Filler® ger en mjuk och flexibel yta som kräver endast minimal eller ingen slipning. Ytan kan målas eller tapetseras redan efter 30 minuter.

ANVÄNDNING

Fyller sprickor, hål och ojämnheter i:

- puts
- tegel
- sten
- trä
- gips
- betong

För inom- och utomhusbruk.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Fyller upp till 75 mm i ett lager
- Enkel applicering, ingen slipning
- Passar tak och väggar, rinner inte
- Krymper inte vid torkning
- Målnings-/tapetseringsklar efter ca 30 min
- Brilljant vit efter torkning
- Kan spikas och skruvas i när torr

Rörelseupptagning	Låg
Max fyllnad	75 mm i ett lager (fler lager kan appliceras)
Max sprickbredd	50 mm
Appliceringstemperatur	+5 °C till +30 °C

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Fylld vattenburen polymerdispersion
Förpackning	250 ml, 1 liter & 5 liter hink
Utseende / Färg	Vit pasta
Hållbarhet	24 månader från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning
Lagringsförhållanden	Produkten måste förvaras i original, oöppnad och oskadad tät förpackning under torra förhållanden, +5 °C to +25 °C. Skydda mot direkt solljus och frost.
Densitet	0.28 - 0.35 g/cm ³

APPLICERINGSINFORMATION

Skikt tjocklek	75 mm max
Omgivande lufttemperatur	+5 °C min. / +30 °C max.
Underlagets temperatur	+5 °C min. / +30 °C max.
Väntetid	Torktid ca 30 minuter vid +20 °C. Vid tjockare skikt dock längre. Torktider kan variera beroende på underlag, temperatur, luftfuktighet mm.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

ANVÄNDNING

- Används ej på plast eller metall.
- Används ej utrymmen som regelbundet utsätts för vatten eller på bärande konstruktioner.
- Applicera inte vid risk för regn (utomhusbruk).
- Applicera inte vid temperaturer under +5 °C (luft och underlag).
- Får ej utsättas för frost – produkten skadas.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UNDERLAGETS KVALITET / FÖRBEHANDLING

Alla ytor ska vara rena, torra och fria från damm, fett och andra föroreningar. Grundmåla spik/ skruvhuvuden för att undvika rost.

BLANDNING

Färdig produkt, skall ej blandas. Rör om massan till jämn konsistens (tillsätt ev. några droppar vatten om den är för torr).

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

Sika® One Strike Filler®
Augusti 2025, Version 01.01
02184030300000012

APPLICERING

Applicera direkt från behållaren med flexibel spackel. Jämna ut ytan och låt torka. Produkten måste vara fullt uthärdad/torkad före slipning eller målning. Slipbar vid behov.

- Övermålningsbar/tapetseringsklar efter ca 30 min när ytan är torr. Vid oljebaserad färg – vänta ca 12 h.
- Vid utomhusbruk måste ytan målas över.
- Undvik kontakt med vatten inom 24 h efter applicering.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktyg och appliceringsverktyg med vatten direkt efter användning. Härdat material kan bara avlägsnas mekaniskt.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

SikaOneStrikeFiller-sv-SE-(08-2025)-1-1.pdf