

## PRODUKTDATABLAD

# Sika® Sarnafil® Takbrunn

Takbrunn för avvattning av plana och låglutande tak

### PRODUKTBESKRIVNING

Sika® Sarnafil® takbrunn är en takbrunn gjord av rostfritt stål med påmonterad takduk av PVC (Sikaplan) eller FPO (Sarnafil). Lövfångarsil ingår.

### ANVÄNDNING

Takbrunn för avvattning av plana och låglutande tak med Sikaplan (PVC) takduk eller Sarnafil (FPO) takduk.

Kan också användas som brädavlopp, se nedan.

### EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Rostfri
- Påmonterad takduk för säker anslutning
- Beständig mot all normal miljöpåverkan



### PRODUKTINFORMATION

<b>Förpackning</b>	Kartong med 5 st	
<b>Utseende / Färg</b>	Färg	Sikaplan PVC Light grey/Ljusgrå (~RAL 7047) Sikaplan PVC Lead grey/Mörkgrå (~RAL 7011) Sarnafil FPO Mellangrå (~RAL 7040)
<b>Hållbarhet</b>	5 år från produktionsdatum	
<b>Lagringsförhållanden</b>	Skall lagras i öppnade originalförpackningar i torra förhållanden mellan +5 °C och +30 °C	

<b>Diameter invändigt</b>	50 mm (endast Sikaplan PVC) / 75 mm / 90 mm / 110 mm
<b>Längd tappstycke</b>	400 mm
<b>Plåtfläns storlek</b>	225 x 225 mm
<b>Takduk storlek / typ</b>	333 x 333 mm Sikaplan PVC tjocklek 1,5 mm Sarnafil FPO tjocklek 1,8 mm
<b>Lövfångarsil höjd / typ</b>	130 mm Cylinderformad
<b>Material</b>	0,5 mm rostfritt syrafast stål AISI 316 Plåtfläns 500 µ belagd plåt O-ring - EPDM Lövfångarsil - 1,0 mm rostfritt syrafast stål AISI 316

## BRÄDDAVLOPP

För användning som bräddavlopp:

- Lyft den påmonterade takduken för att exponera plåtflänsen.
- Mät och markera 50 mm från nedloppets kant. Använd falstång eller plåtknäck för att bocka plåtflänsen ca 88 grader.
- Se till att takduken inte är i kläm när du bockar plåtflänsen.

Bräddavloppet är nu redo att monteras.

## BEGRÄNSNINGAR

Monteringsarbeten skall endast utföras av entreprenörer som är utbildade och auktoriserade av Sika® och som är erfarna med denna typ av montering.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

Friskluftventilation skall säkerställas vid arbeten (svetsning) i slutna utrymmen.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.sika.se](http://www.sika.se).