

PRODUKTDATABLAD

Sikafloor®-3004 W

Matt vattenbaserad polyuretanförsegling

PRODUKTBESKRIVNING

Sikafloor®-3004 W är en extra matt, vattenbaserad tvåkomponents polyuretanförsegling med mycket låga VOC-emissioner.

ANVÄNDNING

Sikafloor®-3004 W används som:

- Matt försegling för Sika ComfortFloor®-system

Observera:

- Produkten får endast användas av erfarna yrkesmän
- Produkten får endast användas för inomhusbruk

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Vattenbaserat
- Mycket svag lukt
- God motståndskraft mot UV-exponering
- God motståndskraft mot gulning
- Lite underhåll

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystemet se [Miljöappen](#).

Här hittar du även information om b.la. EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.

Miljöappen kan också nås genom att skriva in www.sika-miljoapp.se i din webbläsare.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Vattenbaserad polyuretan	
Förpackning	Behållare Komp. A	8.5 kg
	Behållare Komp. B	1.5 kg
	Behållare Komp. A + Komp. B	10 kg
	Se aktuell prislista för tillgängliga förpackningsvarianter.	
Färg	Komp. A	Vit
	Komp. B	Gulaktig
	Uthärdad kulör	Transparent
Utseende / Färg	Komp. A	Vätska
	Komp. B	Vätska
	Härdat utseende	Matt finish
Hållbarhet	Komp. A	9 månader från produktionsdatum
	Komp. B	12 månader från produktionsdatum
Lagringsförhållanden	Produkten måste förvaras i originalförpackningen, oöppnad och oskadad, förseglad, torrt vid temperaturer mellan +5°C och +30°C. Se alltid förpackningens innehåll. Se aktuellt säkerhetsdatablad för information om säker hantering och förvaring.	

Densitet	Blandad Produkt	1.06 kg/l	(EN ISO 2811-1)
	Komp. A	1.05 kg/l	
	Komp. B	1.13 kg/l	

TEKNISK INFORMATION

Dragvidhäftningsstyrka	> 1.5 N/mm ² (brott i betongen)		(EN 1542)
Kemisk resistens	Laboratoriedefinierad resistens mot många enskilda kemikalier. Kontakta Sikas tekniska service för specifik information innan du fortsätter.		
Glanstal	85°	< 25	(EN ISO 2813)
	60°	< 10	

APPLICERINGSINFORMATION

Blandningsförhållande	Komp. A : Komp. B (efter vikt)	85 : 15		
Förbrukning	Max. 0.1 kg/m ² per skikt			
Produkttemperatur	Maximum	+30°C		
	Minimum	+10°C		
Omgivande lufttemperatur	Maximum	+30°C		
	Minimum	+10°C		
Relativ luftfuktighet	Maximum	75% r.f.		
Daggpunkt	Se upp för kondens. Underlaget och den ohärdade applicerade produkten måste vara minst +3°C över daggpunkten för att minska risken för kondens på ytan av den applicerade produkten.			
Underlagets temperatur	Maximum	+30°C		
	Minimum	+10°C		
Underlagets fukthalt	Se produktdatabladet för den enskilda primern.			
Brukstid	+10°C	50 minuter		
	+20°C	30 minuter		
	+25°C	20 minuter		
Applicerad produkt, färdig att använda	Temperatur	Gångtrafik	Lätt trafik	Fullt uthärdad
	+10°C	30 timmar	48 timmar	6 dagar
	+20°C	16 timmar	24 timmar	4 dagar
	+30°C	12 timmar	18 timmar	3 dagar
Obs: Tiderna är ungefärliga och kan påverkas av förändrade omgivningsförhållanden, särskilt temperatur och relativ luftfuktighet.				

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

ÖVRIGA DOKUMENT

Se:

- Sika Method Statement — Evaluation and preparation of surfaces for flooring systems
- Sika Method Statement — Sikafloor® mixing and application

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UTRUSTNING

Välj den lämpligaste utrustningen som krävs för projektet.

BLANDNINGSTRUSTNING

- Elektrisk blandare med visp (300 till 400 rpm)
- Rengör blandningsbehållare

APPLICERINGSTRUSTNING

- Korthårig roller
- Airless sprututrustning

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

VIKTIGT

Otillräcklig ytbehandling på grund av ojämna eller smutsiga underlag

Ojämna eller smutsiga underlag kan inte täckas med tunna förseglingsskikt.

1. Rengör underlaget och angränsande områden noggrant före applicering.
2. Dammsug underlaget för att avlägsna all smuts och kontaminering före applicering.

BLANDNING

1. Innan alla komponenterna blandas, blanda Komp. A (harts) med en elektrisk blandare. Blanda vätskan tills en jämn blandning har uppnåtts.
2. Tillsätt Komp. B (hårdare) till Komp. A.
3. VIKTIGT Blanda inte för mycket. Blanda Komp. A + B kontinuerligt i ~3 minuter tills en jämnt färgad blandning har uppnåtts.
4. Låt produkten stå i 10 minuter före applicering.

APPLICERING

VIKTIGT

Följ installationsprocedurerna noggrant

Följ noggrant installationsprocedurerna som definieras i metodbeskrivningar, applikationsmanualer och arbetsinstruktioner, vilka alltid måste anpassas till de faktiska förhållandena på platsen.

VIKTIGT

Skydda mot fukt

Efter applicering, skydda produkten mot fukt, kondens och direkt vattenkontakt i minst 24 timmar.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

Sikafloor®-3004 W
Januari 2026, Version 01.01
020812060030242211

VIKTIGT

Skadad yta på grund av uppvärmning med fossilbränslevärmare

Fossilbränslevärmare som drivs med gas, olja eller paraffin producerar stora mängder både koldioxid och vattenånga, vilket kan påverka ytan negativt.

1. För tillfällig uppvärmning, använd endast eldrivna varmluftsfläktar. Använd inte gas-, olje-, paraffin- eller andra fossilbränslevärmare.

Förutsättningar

Underlagets fukthalt, relativa fuktighet och daggpunkt är lämpliga för appliceringen. Obs! Golvet måste delas in i sektioner (vid expansionsfogar eller dörröppningar när det är möjligt) som kan färdigställas utan avbrott.

1. Applicera den blandade produkten i hörn, runt pelare och andra installationer med en korthårig roller. Obs! Bibehåll en "våt kant" under appliceringen för att uppnå en fogfri yta.
2. Fördela den blandade produkten med rätt förbrukningshastighet tvärs över med en korthårig roller. Obs! Bibehåll en "våt kant" under appliceringen för att uppnå en fogfri yta.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör alla verktyg och appliceringsutrustning med vatten omedelbart efter användning. Härdat material kan endast avlägsnas mekaniskt.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sikafloor-3004W-sv-SE-(01-2026)-1-1.pdf