

Sikalastic®-1K

PRESTANDEDEKLARATION No. 58435686

1	PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:	58435686
2	AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:	EN 14891:2012 Vattentät beläggning, baserad på polymermodifierat cementbruk, för användning i alla externa installationer och simbassänger under keramikplattor. Klass CM O1P
3	TILLVERKARE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	TILLVERKARENS REPRESENTANT:	Ej relevant (se 3)
5	SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:	System 3
6a	HARMONISERAD STANDARD:	EN 14891:2012
	Anmält/anmälda organ:	1599

Prestandadeklaration

Sikalastic®-1K
58435686
2019.04 , ver. 1
1026

7 ANGIVEN PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP	Harmoniserad teknisk specifikation
Initial dragvidhäftningsstyrka	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	System 3	EN 14891:2012
Vattentätthet	Ingen penetration och $< 20 \text{ g}$ viktökning	System 3	
Spricköverbryggande förmåga vid standardförhållanden (+ 23 °C)	$\geq 0.75 \text{ mm}$	System 3	
Spricköverbryggande förmåga vid låg temperatur (-5 °C)	$\geq 0.75 \text{ mm}$	System 3	
Dragvidhäftningsstyrka efter värmeåldring	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Dragvidhäftningsstyrka efter kontakt med vatten	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Dragvidhäftningsstyrka efter kontakt med kalkvatten	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Dragvidhäftningsstyrka efter frysning/upptinings-cykler	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Dragvidhäftningsstyrka efter kontakt med klorerat vatten	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Frigörande av farliga ämnen	Ingen prestanda deklarerad	System 3	

8 LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.


Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn : Pernilla Amsköld
Funktion: Produktchef
Spånga den 7 maj 2019



.....

Namn : Sebastien Godard
Funktion: VD
Spånga den 7 maj 2019



.....

Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

Prestandadeklaration

Sikalastic®-1K
58435686
2019.04 , ver. 1
1026

RELATERADE PRESTANDA- DEKLARATIONER

Produktnamn

Sikalastic®-1K

Sikalastic®-1K

Harmoniserad teknisk specifikation

EN 1504-2:2004

EN 1504-2:2004, EN

14891:2012/AC:2012

DoP-nummer

52055438

0207010100100001801026

Prestandadeklaration

Sikalastic®-1K

58435686

2019.04 , ver. 1

1026

3/5

BUILDING TRUST





13

DoP nr. 58435686

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

EN 14891:2012

Anmält organ: 1599

Vattentät beläggning, baserad på polymermodifierat cementbruk, för användning i alla externa installationer och simbassänger under keramikplattor. Klass CM O1P

Initial dragvidhäftningsstyrka	≥ 0.5 N/mm ²
Vattentäthet	Ingen penetration och <20 g viktökning
Spricköverbryggande förmåga vid standardförhållanden (+ 23 °C)	≥ 0.75 mm
Spricköverbryggande förmåga vid låg temperatur (-5 °C)	≥ 0.75 mm
Dragvidhäftningsstyrka efter värmeåldring	≥ 0.5 N/mm ²
Dragvidhäftningsstyrka efter kontakt med vatten	≥ 0.5 N/mm ²
Dragvidhäftningsstyrka efter kontakt med kalkvatten	≥ 0.5 N/mm ²
Dragvidhäftningsstyrka efter frysning/upptiningscykler	≥ 0.5 N/mm ²
Dragvidhäftningsstyrka efter kontakt med klorerat vatten	≥ 0.5 N/mm ²
Frigörande av farliga ämnen	Ingen prestanda deklarerad

<http://dop.sika.com>

Ekologi, hälsa och säkerhetsinformation (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Prestandadeklaration

Sikalastic®-1K
58435686
2019.04 , ver. 1
1026

4/5

BUILDING TRUST



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
163 08 Spånga

www.sika.se

Prestandadeklaration

Sikalastic®-1K
58435686
2019.04 , ver. 1
1026

5/5

BUILDING TRUST

