

PRODUKTDATABLAD

Sika® Separol®-829

Högeffektivt formvax

PRODUKTBESKRIVNING

Sika® Separol®-829 är ett formsläppmedel baserat på högraffinerade mineraloljor och syntetiska vaxer. Sika® Separol®-829 är utvecklat för produktion av exempelvis refabricerade betongelement, rör, underringa. Sika® Separol®-829 kan användas ouppvärt eller uppvärmt.

ANVÄNDNING

Sika® Separol®-829 är lämplig för följande tillämpningar:

- Arkitektonisk och dekorativ betong
- Betongelement
- Förspänd betong
- (Industriell) Betongplattor och balkar
- Rör och brunnar
- Pålar och balkar
- Stödmurar

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Förbättrat formsläpp av betongen
- Klar att använda
- Släta betongytor
- Minimalt av porer
- Används uppvärmd eller ouppvärt
- Låg förbrukning per m²

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

PRODUKTINFORMATION

Förpackning	PI 20 kg
Hållbarhet	12 månader
Lagringsförhållanden	Produktens viskositet förändras som en funktion av temperatur. Förvara produkten i originalförpackning, frostfritt skyddat mot direkt soljus.
Densitet	0,9 kg/dm ³ ± 0,03

APPLICERINGSINFORMATION

Rekommenderad dosering	Beroende av appliceringsmetod: ▪ Uppvärt: Tunn homogen film (ca 50m²/l) ▪ Uppvärt: Applicera ett homogent lager av vaxet. Applicering av för mycket Sika® Separol®-829 kan leda till dammansamling, missfärgning av betongytan och/eller försämrad vidhäftning av exempelvis färg.
------------------------	---

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan hållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

Sika® Separol®-829
Oktober 2025, Version 01.01
021405021000246255

SikaSeparol-829-sv-SE-(10-2025)-1-1.pdf

