

Sikalastic®-8800

PRESTANDEDEKLARATION

No. 36853015

1	PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:	36853015
2	AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:	EN 13813:2002 Avjämningsmassa av syntetiskt harts för invändig användning
3	TILLVERKARE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	TILLVERKARENS REPRESENTANT:	
5	SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:	System 4 System 3 för brandklass
6a	HARMONISERAD STANDARD:	EN 13813:2002
	Anmält/anmälda organ:	1611

Declaration of Performance

Sikalastic®-8800
36853015
2023.08 , ver. 1
1008

7 **ANGIVEN PRESTANDA**

Testat system: Sikalastic®-8800 under Sikafloor®-161

Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	D _{fl}	System 3	EN 13813:2002
Frigörande av korrosiva ämnen	SR	System 4	
Vattengenomsläpplighet	NPD	System 4	
Nötningsmotstånd	≤ AR1 ¹⁾	System 4	
Bindningsstyrka	≥ B2,0	System 4	
Slagmotstånd	≥ IR20	System 4	
Ljudisolering	NPD	System 4	
Ljudabsorption	NPD	System 4	
Värmemotstånd	NPD	System 4	
Kemikalieresistens	NPD	System 4	

¹⁾ Min. klassificering, se det individuella testcertifikatet.


8 **LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION**

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn : Daniel Jonsson
Funktion: VD
Spånga den 29 August 2023

Namn : Rasmus Rulander
Funktion: Produktchef
Spånga den 29 August 2023



Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
Sikalastic®-8800	EN 1504-2:2004	52504617

Declaration of Performance

Sikalastic®-8800
52504617
2023.08 , ver. 1
1008



13

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 36853015

EN 13813:2002

Notified Body 1611

Avjämningsmassa av syntetiskt harts för invändig användning

Brandklass	D _{fl}
Frigörande av korrosiva ämnen	SR
Nötningsmotstånd	≤ AR1
Bindningsstyrka	≥ B2,0
Slagmotstånd	≥ IR20

<http://dop.sika.com>

EKOLOGI, HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Declaration of Performance

Sikalastic®-8800

52504617

2023.08, ver. 1

1008

3/4

BUILDING TRUST



Sika Sverige
Domnarvsgatan 15
163 53 Spånga
Sverige
www.sika.se

Declaration of Performance
Sikalastic®-8800
52504617
2023.08 , ver. 1
1008

4/4

BUILDING TRUST

